KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

Armierungsgewebe 7x7

weiß

Kombitex Armierungsgewebe 7x7 weiß

Interne Produktspezifikation nach ETAG 004

für Glasfasergewebe und Bestimmung der mechanischen Eigenschaften im Rahmen der betriebsinternen Überwachung.

1. Material und Konstruktionsdaten:

Materialklasse:	
Kette:	E-Glas
Schuß:	E-Glas
Fadendichte: (10 cm)	
Kette:	15 Dreherschnüre
Schuß:	15 Schußfäden
Gewebebindung:	Dreher
Kantenbindung:	Dreher/Schnittkante
Flächengewicht (Rohware):	175 g / qm
Flächengewicht (Fertigware):	210 g / qm
Glühverlust:	20,0 %
sonstige Eigenschaften:	alkalibeständig, schiebefest

2: Reißfestigkeit pro 5 cm

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (Anlieferungszustand)	2520 N
Reißfestigkeit Schuß (N/5 cm) (Anlieferungszustand)	2960 N
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) 28-tägiger Lagerung in 5 %iger Natronlauge	1430 N
Reißfestigkeit Schuß (N/5 cm) 28-tägiger Lagerung in 5 %iger Natronlauge	1750 N

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com

Stand: 05. Apr. 2022