KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

Armierungsgewebe 4x4

Magenta

Kombitex Armierungsgewebe 4x4 Magenta

Technisches Merkblatt

1. Material und Konstruktionsdaten

Materialklasse:	
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Fadendichte: (10cm)	
Kette:	24 Drahtschnüre
Schuss:	22 Schussfäden
Gewebebindung:	Halbdreher
Kantenbindung:	Halbdreher / Schnittkante
Flächengewicht (Rohware):	133 g/m²
Flächengewicht (Fertigware):	165 g/m² +/- 2,0%
Glühverlust:	24%
sonstige Eigenschaften:	alkalibeständig, schiebefest

2. Reißfestigkeit pro 5cm

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (Anlieferungszustand)	Messwert:	2105 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (Anlieferzustand)	Messwert:	2180 N
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (28-tägige Lagerung)	Messwert:	1295 N
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (28-tägige Lagerung)	Messwert:	1320 N

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com

Stand: 05. Apr. 2022

KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

Armierungsgewebe 4x4

Magenta

3. Zusätzliche Angaben

Gewicht/Hülse:	120 g +/- 2,0 %
Gewicht/Rollenfolierung:	25 g
Gewicht/Wellpapp-Container incl. 4 Kantenhölzer:	6,10 kg +/- 5,0%

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com