KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

# Außenputzgewebe 10x10

blau

## Kombitex Außenputzgewebe 10x10

## Technisches Merkblatt

## 1. Material und Konstruktionsdaten

| | |
|---|---|
| Materialklasse: | |
| Kette: | E-Glas |
| Schuss: | E-Glas |
| | |
| Fadendichte: (10cm) | |
| Kette: | 10 Drahtschnüre |
| Schuss: | 10 Schussfäden |
| | |
| Gewebebindung: | Dreher |
| Kantenbindung: | Dreher / Schnittkante |
| | |
| Flächengewicht (Rohware): | 116 g / qm |
| Flächengewicht ( Fertigware): | 145 g / qm |
| | |
| Glühverlust: | 25 % |
| sonstige Eigenschaften: | alkalibeständig, schiebefest |

## 2. Reißfestigkeit pro 5cm

| | |
|---|---|
| Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (Anlieferungszustand) | Messwert: 2150 N |
| Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (Anlieferzustand) | Messwert: 2210 N |
| Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (28-tägige Lagerung) | Messwert: 1270 N |
| Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (28-tägige Lagerung) | Messwert: 1190 N |

**Kombitex GmbH**
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com

Stand: 05. Apr. 2022