KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

Panzergewebe 14x8

weiß

Kombitex Panzergewebe 14x8

Technisches Merkblatt

1. Material und Konstruktionsdaten

Materialklasse:	
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Fadendichte: (10cm)	
Kette:	21 Drahtschnüre
Schuss:	12 Schussfäden
Gewebebindung:	Dreher
Kantenbindung:	Dreher / Schnittkante
Flächengewicht (Rohware):	133 g/m²
Flächengewicht (Fertigware):	165 g/m² +/- 2,0%
Flächengewicht (Rohware):	278 g / qm
Flächengewicht (Fertigware):	335 g / qm
Glühverlust:	20,5 %
sonstige Eigenschaften:	alkalibeständig, schiebefest

2. Reißfestigkeit pro 5cm

Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (Anlieferungszustand)	Messwert: 4130 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (Anlieferzustand)	Messwert: 4680 N
Reißfestigkeit Kette (N/5 cm) (28-tägige Lagerung)	Messwert: 2340 N
Reißfestigkeit Schuss (N/5 cm) (28-tägige Lagerung)	Messwert: 2660 N

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24, 76275 Ettlingen
E-Mail: info@kombitex.com - Tel.: 49 (0) 7243 93 82 435
www.kombitex.com

Stand: 05. Apr. 2022