

Isolier und Grundierspray



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Weißer, matter Isoliergrund als Hilfsmittel bei Anstrich- und Renovierarbeiten im Innen und Außenbereich. Verhindert wirkungsvoll das Durchschlagen von Problemstellen wie getrocknete Wasserränder, Fett-, Ruß- und Nikotinflecken sowie allen durchschlagenden öligen und wässrigen Stellen. Überstreichbar mit allen gängigen Lacken und Dispersionsfarben.

Eigenschaften

- Isoliert getrocknete Wasserränder, Fett-, Ruß- Nikotinflecken
- Vergilbungsbeständig
- Lösemittelhaltig
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Umweltweinflüsse

Farbton

Weiß

Glanzgrad

Matt

Inhaltsstoffe

Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel:
Polyvinylharzbasis, Acrylharz, Pigmente, verschiedene Additive, Verdünner, Treibmittel.

Verpackungsgrößen

520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt.

Verarbeitung

Vor und während Gebrauch

Nicht zu lackierende Flächen abkleben! Groben Schmutz entfernen. Der Untergrund muss trocken, trag- und haftfähig sein.

Kappe mit Schraubenzieher abheben. Dose 3 Minuten schütteln. Probe-sprühen und Farbton prüfen. Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten gleichmäßig im Kreuzgang auf den Untergrund sprühen. Sprühabstand ca. 25 cm.

Nach Gebrauch

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Technisches Merkblatt

Verarbeitungstemperatur	Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +5 °C.
Trockenzeit	Bei 20 °C und ca. 65 % rel. Luftfeuchtigkeit Überlackierbar nach 15 Min. Innerhalb weniger Minuten über-streichbar.
Verbrauch	ca. 100 ml / je m ² .

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Achtung: Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf- Luftgemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Lagerung	Gebinde kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
Entsorgung	Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestraße 24-26
D-55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 62 09 - 0
Fax 0 61 31 / 62 09 - 40
www.lack-albrecht.de
info@lack-albrecht.de