



## KOMBITEX Spray Contact

**Lösungsmittelfrei; Spritzbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton**

### Produktbeschreibung:

KOMBITEX Spray Contact ist ein Spezial-Grundiermittel für Gipsputze, auf Basis Kunstharzdispersion mit speziellen Feinstfüllstoffen, pigmentiert und alkalibeständig. Für die maschinelle Verarbeitung mit Airlessgeräten ausgelegt.

### Anwendung:

Anwendung im Innenbereich als Haftbrücke auf Beton-, Ortbetonfertigteilmflächen, Vollbetondecken aus Bauelementen, Ziegel-, Porenbeton- und Kalksandsteinmauerwerk sowie sonstigen dichten nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN 18550.  
Als Haftbrücke für Gips- und Handgipsputzen, Ansetzputzen und geeigneten Dünnputzen.

### Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18 550, VOB C, DIN 18363 beachten. ebenflächig nach den Anforderungen an die Ebenheit von Bauteiloberflächen gemäß DIN 18202. Die max. Restfeuchte von Normalbeton darf 4 Masse % nicht übersteigen.

### Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch unser Labor.

### Technische Daten:

Materialbasis	Kunstharzdispersion
Aussehen	ocker, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,08 g/m <sup>3</sup>
Verbrauch	ca. 100 - 130 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund
Überputzbarkeit	nach Antrocknung ca. 6 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	15 kg Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

*Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!*

## Verarbeitung:

KOMBITEX Spray Contact vor Gebrauch kurz aufrühren. Verstreichbarkeit kann durch Zugabe von geringen Mengen Wasser eingestellt werden vollflächiger Auftrag mit Bürste, Rolle oder geeignetem Airless Spritzgerät. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Verunreinigungen durch KOMBITEX Spray Contact möglichst noch im frischen Zustand abwischen. KOMBITEX Spray Contact nur dünn auftragen, ein Auftrag im Überschuß ist zu vermeiden.

## Besonders zu beachten:

KOMBITEX Spray Contact darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, Gipsputze sollten nicht in einer Schichtstärke von 15 mm aufgebracht werden, da sonst ein abrutschen des Material besteht. Während der Zeitspanne zur Austrocknung des KOMBITEX Spraykontaktes sollte die Staubbelastung im Raum möglichst gering gehalten werden.

## Lagerung:

KOMBITEX Spray Contact sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

EU Grenzwert:

dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatharz, Wasser, Additive, Füllstoffe, Konservierungsmittel  
(Methylisothiaolinon)

### Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

## Sicherheitsratschläge:

Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

### Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.