



KOMBITEX

SYSTEMBAUSTOFFE

06272

Aufbrennsperre

Verarbeitungsfertig, lösungsmittelfrei; reguliert die Saugfähigkeit

Produktbeschreibung:

Kombitex Aufbrennsperre ist ein Spezial-Grundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten organischen Bindemitteln. Es ist ein lösungsmittelfreies, roll- und streichfähiges sowie mit einem geeigneten Spritzgerät spritzfähiges Grundiermaterial zur Verhinderung des "Aufbrennens" von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hohllochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln etc. **Kombitex Aufbrennsperre** ist kein Putzhärter.

Untergrund:

Der Untergrund muß sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18 550.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|---|
| Materialbasis | Kunstharzdispersion |
| Aussehen | orange, matt |
| Verarbeitungstemperatur | nicht unter 5°C (Baustofftemperatur) |
| Dichte | 1,01 g/m ³ |
| Verbrauch | ca. 150 - 300 ml/m ² je nach Untergrund |
| Überputzbarkeit | nach Antrocknung ca. 6 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur) |
| Lagerung | kühl, trocken, frostfrei |
| Lagerfähigkeit | max. 12 Monate |
| Lieferform | 15 l Kunststoffeimer |

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitungshinweise auf der Rückseite beachten!

Verarbeitung:

Kombatex Aufbrennsperre ist mit geringen Mengen Wasser einstellbar. Kurz aufrühren - vollflächiger Auftrag mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Kombatex Aufbrennsperre sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 6 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

☐ Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

Wenn's um Bauen geht



KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

Kombatex GmbH
An der Schule 6

D 65385 Rüdesheim a. Rhein
Tel. 06722/494128 info@komitex.com