



KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

06008

Sperrgrund / Filtergrund grob

Organisch gebundene, lösmittelfreie Grundierung als Sperrschicht

Produktbeschreibung:

Kombitex Sperrgrund grob ist ein Grundanstrichmaterial mit hohem Haftvermögen und hoher Isolierwirkung für Gipskarton- und Spannplatten sowie für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß- Öl- und Fettflecken vor nachfolgenden Strukturbeschichtungen. Das Produkt ist frei von Lösemitteln

Untergrund:

Der Untergrund muß sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Flächen mit starken Teerkondensatverschmutzungen (Tabakrauch, Ruß-, Fett oder Ölflecken) mit Wasser unter Zusatz von fettlösenden Haushaltsreinigungsmitteln abwaschen und gut austrocknen lassen. Nicht festhaftende Altanstriche und Leimfarben entfernen. Stark saugenden Untergründe mit Tiefengrund LF grundieren.

Technische Daten:

Materialbasis	Polymerdispersion, Pigmente, Quarzsand, Calciumcarbonat
Aussehen	weiß, matt
Verarbeitungstemperatur	nicht unter 5°C (Baustofftemperatur)
Dichte	1,2 g/m ³
Verbrauch	ca. 150 - 250 ml/m ² je nach Untergrund
Trocknungszeit	mind. 24 Stunden je nach Umgebungstemperatur
Wasserdampfdiffusion	< = Sd-Wert 80-130
Lagerung	kühl, trocken, frostfrei
Lagerfähigkeit	max. 12 Monate
Lieferform	5 l, 12,5 l Kunststoffeimer

Alle Technischen Daten beziehen sich auf Laborbedingungen 20°C / 65% r. F.

Verarbeitung:

Ein satter, unverdünnter Grundanstrich mit Kombitex Sperrgrund grob. Bei stark verseuchten Untergründen zwei Anstriche aufbringen. Nach guter Durchtrocknung (ca. 24 Std.) Schlußbeschichtung auftragen.

Kombitex Sperrgrund grob kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Material vor Gebrauch aufrühren. Um ein einheitliches Auftrocknen, vor vor allen bei farbigen Anstrichen zu gewährleisten, sollten immer komplette Decken- oder Wandbereiche mit Kombitex Sperrgrund vorgestrichen werden.

Lagerung:

Kombitex Sperrgrund sollte in geschlossenen Eimern kühl, jedoch frostfrei lagern. Angebrochene Eimer gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Eine Lagerung von 12 Monaten sollte nicht überschritten werden.

Reinigung der Werkzeuge:

Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

☐ Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / Internationalen Vorschriften.

Anmerkung:

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren werkseitigen Untersuchungen und Erprobungen, sowie auf Praxiserfahrungen. Unsere Verarbeitungshinweise sind jedoch wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten am Bau unverbindlich. Wir empfehlen dem Anwender, sich vor Beginn der Arbeiten mit den in Frage kommenden Produkten und Arbeitstechniken in einem Versuch vertraut zu machen. Dieses technische Merkblatt verliert bei Erscheinen einer neuen Ausgabe seine Gültigkeit.

Wenn`s um Bauen geht



KOMBITEX
SYSTEMBAUSTOFFE

Kombitex GmbH
An der Schule 6

D 65385 Rüdesheim a. Rhein
Tel. 06722/494128 info@komitex.com