

Technisches Informationsblatt

Kombitex Fassadenreiniger

Produktbezeichnung:

Kombitex Fassadenreiniger

Zusammensetzung:

Kombitex Fassadenreiniger ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Reinigungs- und Algenbekämpfungsmittel auf der Grundlage von in der EU zugelassenen Fungiziden und Seifentypen.

Eigenschaften:

Kombitex Fassadenreiniger ist gebrauchsfertig und wirkt langfristig gegen biologische Verschmutzung u.a. durch Algen und andere Bewuchselemente auf Bauteilen. Zugleich reinigt das Produkt tief und gründlich (auch öl- und säurehaltige Bestandteile), was insbesondere bei anderen Bauteilen wichtig ist, woraufhin die Oberfläche wieder wie neu aussieht.

Farben:

Klar und nicht filmbildend.

Anwendung:

Kombitex Fassadenreiniger wurde speziell entwickelt, um alle Arten von mineralischen und/oder angestrichenen Flächen zu reinigen. Es wirkt zugleich gegen Sporen und andere tieferliegende Organismen, welche Bauteile häufig angreifen.

Technische Daten:

_ SG: ca. 1,0 g/cm³



pH-Wert: 7,5

Geruch: geruchlos



Sd (Dampfdiffusionswiderstand): 0,12 m (Klasse I)

W: 0,063 (Klasse III)

Untergrund-Vorbehandlung:

Der Untergrund muss von Bewuchs, Sand, Wasser oder anderen Flüssigkeiten befreit werden, bevor Kombitex Fassadenreiniger aufgetragen werden kann.

Verarbeitung:

Nur unter trockenen Witterungsbedingungen anwenden (+5 °C > +30 °C). Nicht mit anderen Produkten verdünnen oder mischen. Mit Pinsel, Rolle oder Spritzvorrichtung (niedriger Druck) verarbeitbar. Von unten nach oben arbeiten. Eine vollständig gesättigte und deckende Anwendungsschicht reicht aus. Nach dem Auftragen von Kombitex Fassadenreiniger muss dieses mit einer harten Bürste gründlich eingebürstet werden, sodass sich der Schmutz ablöst. Kombitex Fassadenreiniger muss mindestens 45 Minuten einwirken, darf jedoch bis zu 24 Stunden auf der Fläche verbleiben. Danach mit sauberem Leitungswasser abspülen, am besten unter Druck (max. 40 bar auf Stuck-Untergründen, wobei der erforderliche Druck immer experimentell ermittelt werden muss).

Bevor die gesamte Fläche behandelt wird, das Produkt immer zuerst versuchsweise auf ein abgelegenes Teil auftragen, um zu sehen, ob der Reiniger nicht zur Verfärbung oder Aktivierung zum Beispiel von freiem Kalk führt. Wenn dies der Fall ist, müssen Sie sich zunächst mit der Fa. Kombitex in Verbindung setzen.

Spülwasser: Durch Absprühen der Fläche mit überschüssigem Wasser wird das Reinigungs-Produkt extrem verdünnt, sodass es zum Beispiel am Garten oder Rasen wenig bis gar keinen Schaden mehr anrichten kann. Wir empfehlen jedoch immer, das Spülwasser so weit wie möglich aufzufangen (z.B. mit einem Wasserstaubsauger) oder in eine Grube oder ein Auffangbecken abzuleiten, sodass es nicht unmittelbar in den Garten oder Rasen läuft.

Trocknung: Die Fläche muss mindestens 2 Stunden trocknen, bevor die Nachbehandlung stattfinden kann, wodurch auf die Fläche wieder Saugkräfte einwirken. Dies ist jedoch sehr witterungsabhängig und kann auch mehr Zeit beanspruchen.

Verbrauch:

Ziegel:	ca. 5 m ² pro Liter
Beton:	ca. 5 m ² pro Liter
Betonblöcke:	ca. 3 m ² pro Liter
Hartbrandziegel:	ca. 8 m ² pro Liter
Sandstein:	ca. 3 - 5 m ² pro Liter
Rekonstruierter Stein:	ca. 3 m ² pro Liter
Granit:	ca. 15 m ² pro Liter
Marmor:	ca. 13 m ² pro Liter
Fertigputz / Feinputz:	ca. 8 m ² pro Liter

Verpackung:

5 und 10 Liter im Kanister.

Lagerung:

Bei kühler und frostfreier Lagerung in der geschlossenen Verpackung 12 Monate haltbar.

Sicherheit:

Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie im Kombitex-Sicherheitsmerkblatt.

CLP-Etikettierung – Gefahrenzeichen:

H315 - Verursacht Hautreizung

H318 - Verursacht schwere Augenverletzung

H400 - Für im Wasser lebende Organismen hochgiftig

P264 - Nach dem Arbeiten mit diesem Produkt Hände, Unterarme und Gesicht gründlich waschen

P273 - Vermeiden Sie Einleitung in die Umwelt.

P280 - Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz, Augenschutz tragen.

P302+P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: mit viel Wasser und Seife waschen

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Vorsichtig einige Minuten mit Wasser abspülen; wenn möglich, Kontaktlinsen entfernen; weiter spülen.

P310 - Sofort eine VERGIFTUNGSZENTRALE, einen Arzt zu Rate ziehen.

P332+P313 - Bei Hautreizung: einen Arzt hinzuziehen.

P362+P364 - Verunreinigte Kleidung ausziehen und vor erneutem Gebrauch waschen.

Besonderheiten:

Bauteile, die nicht mit Kombitex Fassadenreiniger behandelt werden, vorab mit Kunststoffolie und Klebeband abdecken. Diese sind unmittelbar nach dem Auftragen von Kombitex WetterSchutz Reiniger zu entfernen. Bauteile, die eventuell unbeabsichtigt berührt werden (insbesondere Glas und Zarge) sofort mit warmem Wasser und Reinigungsmittel säubern.

Beimischen ist nicht zulässig. Nicht bei einer Untergrund- und Lufttemperatur von weniger als +5 °C oder zu erwartendem Frost verarbeiten.

Technische Information: Stand 07/2016

Kombitex GmbH
Carl-Metz-Str. 24
76275 Ettlingen
www.kombitex.com
info@kombitex.com